

高清信号转换盒

S-4611 SDI换DVI

■ 产品简介



■ 功能特点

- ◆ 便携式3G/HD/SD-SDI转DVI转换器
- ◆ 1路SDI输入,1路DVI输出,并带有1路SDI环出
- ◆ SDI嵌入音频通过3.5mm接口输出
- ◆ 电源/输入/输出状态指示灯
- ◆ 圆型DC插头电源输入, 电压6-18V
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳
- ◆ 底部螺纹安装

■ 技术参数

输入/输出		
输入	BNC ×1	3G/HD/SD-SDI 输入
	BNC ×1	3G/HD/SD-SDI 环出
	DVI-D ×1	转DVI 输出
	3.5mm ×1	SDI 音频解嵌输出
视频格式		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-RP211	1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-296M	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	ITU-R BT.656	720p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-125M	576i (50)
DVI	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
	1080i (60 / 59.94 / 50)	
	720p (60 / 59.94 / 50)	
	480i / 576i	
音频	48KHz Sync	
其他规格		
工作电压	DC 6-18V	
功耗	≤3W	
工作温度	0°C~+70°C	
工作湿度	10%~90%	
尺寸	98×84×29mm	
重量	209g	