

多接口矮方锂电池

■ 简介

摄像机电池采用矮方形紧凑结构设计，用于大多数电影摄影机，比普通尺寸电池更协调。

配备OLED显示屏，可快速、精确读取电池电量信息、剩余供电时间等，并且还支持自动识别SONY和RED摄像机读取电量数字信息，在寻像器中显示精确的剩余使用时间或百分比。

还提供了USB供电输出口和多达4个B型口供电输出。



200W
高负载



6A
超快充



S-8162G 209Wh

- ◆ 匹配电影机矮方尺寸
- ◆ 200W/16A高负载输出
- ◆ 4× B型口输出插孔
- ◆ 1× USB 5V/2A 供电输出口
- ◆ 100W/6A超快速充电（使用SC-3260V充电器）
- ◆ OLED显示精确续航时间
- ◆ SONY/RED自适应数字电量显示
- ◆ 多重安全保护电路

S-8162G: 安顿型接口

型号	S-8162G
扣板接口	安顿型
额定电压	14.4V
容量	209Wh, 14.5Ah
最大输出功率	电极接口
	D-TAP接口
	USB接口
	总计
尺寸	121×95×96mm
净重	1.44kg
最大充电电流	7A
D-TAP接口数量	4
USB接口数量	1

数字电量显示 – OLED液晶屏可显示剩余电量百分比、剩余续航时间、充放电循环次数、低电量报警等。



电池静置或充电过程中，显示当前电量百分比。充电过程中显示闪电图标。



电池在摄像机或其他设备供电时，显示当前功耗电池剩余使用时间。短按按钮显示剩余电量百分比。



10h以下续航时间显示0~9:59，10h以上显示剩余续航小时。



电量按键长按5秒可查看电池充放电循环次数。

